

Stages Cycling

SC2

Points forts du produit

Conçu pour les cours rythmiques les plus populaires au monde, le vélo Stages Cycling SC2 convient parfaitement au studio qui souhaite profiter d'une utilisation la plus fluide possible et faire briller ses instructeurs. Conçu pour les plus grands studios au monde, il établit la norme en matière de cyclisme rythmique.

Fonctionnalités du produit

CONÇU POUR L'EXPÉRIENCE DES STUDIOS

Préféré par les plus grands studios au monde, il est doté de poignées latérales rythmiques et d'un design élégant et contemporain, offrant une expérience à vélo stimulante qui incite les adhérents à revenir.

SPRINTSHIFT

Le levier unique à trois niveaux du SprintShift permet d'effectuer rapidement des macroréglages de la résistance, idéal pour les entraînements HIIT et par intervalles. Les utilisateurs peuvent instantanément augmenter ou diminuer la résistance sans avoir à tourner le cadran à l'infini, tout en conservant la possibilité d'effectuer des micro-réglages.

CONCEPTION ERGONOMIQUE POUR CHAQUE UTILISATION

Il est conçu avec des poignées latérales RoadBar™ caractéristiques de Stages et inspiré par la configuration des vélos de route pour offrir une position de conduite naturelle et axée sur la performance. En l'associant au système de réglage StagesFit™, les utilisateurs peuvent facilement affiner leur configuration pour un confort et un contrôle optimaux.

MAINTENANCE RÉDUITE ET HAUTE FIABILITÉ

Doté de la courroie Gates® Carbon Drive CarbonGlyde™ et d'un système de résistance magnétique, il offre un fonctionnement fluide et silencieux, sans chaînes, ni plaquettes, ni lubrification nécessaire ; ce qui permet de réduire la maintenance et d'augmenter le temps de fonctionnement de l'équipement pour les établissements de fitness.

Caractéristiques

Dimensions (L x l) : 125 x 62 cm

Poids du produit : 43 kg

Poids maximal de l'utilisateur : 158 kg

Taille de l'utilisateur : 147 - 208 cm

Pédales : SPD à double utilisation avec cage d'orteil

Système d'entraînement : CarbonGlyde avec une courroie en fibre de carbone Gates® Carbon Drive™

Braquet : 5:1

Système de résistance : courant de Foucault magnétique avec un cadran de résistance micro-réglable et un bouton d'arrêt d'urgence.

Facteur Q : 158 mm

Mesure de la puissance : Compatibilité optionnelle avec le capteur de puissance Stages

Cadre : alliage d'aluminium, tubes hydroformés et aéroformés de pointe. Revêtement en poudre de qualité industrielle, Slate Grey

Garantie : rendez-vous sur www.precor.fr pour connaître les conditions de garantie.

